














DATA SHEET
FICHA TECNICA

CODIGO PK
PKPD6060TA14
PKPD6060TA10
PKPD6060TA11

NAME OF SERIES OR ITEM NUMBER	San Pietro
LAST UPDATE	13-06-2016

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS TECNICAS		PORCELANIKA VALORES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUIREMENTS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER IOS NORM TEST DE ACUERDO A
	LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	600.2~600.4	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	±0	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	±0	±0.6%	UNI EN ISO 10545-2
	SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	0.01~0.03	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	THICKNESS ESPESOR (MM)	10.2~10.3	±5%	UNI EN ISO 10545-2
	WATER ABSORPTION ABSORCION DE AGUA	≤0.5%	E ≤ 0.50 %	UNI EN ISO 10545-3
	BENDING RESISTANCE RESISTENCIA A LA FLEXION	≥ 47.3 MPA	≥35Mpa	UNI EN ISO 10545-4
	BREAKING STRENGTH FUERZA DE ROTURA	≥2591N	≥1300N	UNI EN ISO 10545-4
	CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	GA grade	GB Para Esmaltados UB para Pulidos	UNI EN ISO 10545-14
	STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LA MANCHAS	5 grade	≥Grado 3	UNI EN ISO 10545-14
	ABRASION RESISTANCE (PEI) RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL (PEI)	4	Max. 175 mm ³	UNI EN ISO 10545-7
	MOHS HARDNESS DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	-	MOHS 1-10	UNI EN ISO 10545-7
	SHADE VARIATION CLASS VARIACION DE TONALIDAD	V2	V1-V4	DIN 51094

PACKING INFORMATION
INFORMACION DE EMPAQUES

SIZE FORMATO	M2/BOX M2/CNT	PCS./BOX PZA./CAJA	BOX/PALLET CAJA/PALETA	M2/PALLET M2/PALETA	KG/BOX KG/CAJA	KG/PALLET KG/PALETA
600x600	1.44	4	40	57.6	32.5	1300