














DATA SHEET
FICHA TECNICA

CODIGO PK
PKPD6060TA26
PKPD6060TA27
PKPD6060TA28

NAME OF SERIES OR ITEM NUMBER	JERICA
LAST UPDATE	13-12-2016

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS TECNICAS		PORCELAMIKA VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUIREMENTS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER IOS NORM TEST DE ACUERDO A
	LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	600. 2~600. 4	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	±0	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	±0	±0.6%	UNI EN ISO 10545-2
	SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	0. 01~0. 03	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	THICKNESS ESPESOR (MM)	10. 2~10. 3	±5%	UNI EN ISO 10545-2
	WATER ABSORPTION ABSORCION DE AGUA	<= 0. 5%	E ≤ 0.50 %	UNI EN ISO 10545-3
	BENDING RESISTANCE RESISTENCIA A LA FLEXION	≥ 47. 3 MPA	≥35Mpa	UNI EN ISO 10545-4
	BREAKING STRENGTH FUERZA DE ROTURA	≥2591N	≥1300N	UNI EN ISO 10545-4
	CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	GB grade	GB Para Esmaltados UB para Pulidos	UNI EN ISO 10545-14
	STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LA MANCHAS	5 grade	≥Grado 3	UNI EN ISO 10545-14
	ABRASION RESISTANCE (PEI) RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL (PEI)	4	Max. 175 mm ³	UNI EN ISO 10545-7
	MOHS HARDNESS DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	-	MOHS 1-10	UNI EN ISO 10545-7
	SHADE VARIATION CLASS VARIACION DE TONALIDAD	V2	V1-V4	DIN 51094

PACKING INFORMATION
INFORMACION DE EMPAQUES

SIZE FORMATO	M2/BOX M2/CNT	PCS./BOX PZA./CAJA	BOX/PALLET CAJA/PALETA	M2/PALLET M2/PALETA	KG/BOX KG/CAJA	KG/PALLET KG/PALETA
600x600	1. 44	4	40	57. 6	32. 5	1300