



DATA SHEET
FICHA TECNICA

NAME OF SERIES OR ITEM NUMBER	Serie Montesa
LAST UPDATE	Marzo 2015

CODIGO PK
PKZM3060YA55
PKZM6060YA48
PKZM3060YA53
PKZM6060YA50
PKZM3060YA56
PKZM6060YA52

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS TECNICAS	PORCELAMIKA VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUIREMENTS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER IOS NORM TEST DE ACUERDO A
 LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	0-0.13%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
 STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	0.01-0.01%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
 RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	0.08 - 0.08 %	±0.6%	UNI EN ISO 10545-2
 SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	±0.5%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
 THICKNESS ESPESOR (MM)	0.07 - 0.03 %	±5%	UNI EN ISO 10545-2
 WATER ABSORPTION ABSORCION DE AGUA	1.2 %	0.5% < E ≤ 3%	UNI EN ISO 10545-3
 BENDING RESISTANCE RESISTENCIA A LA FLEXION	30.9Mpa	≥30Mpa	UNI EN ISO 10545-4
 BREAKING STRENGTH FUERZA DE ROTURA	1463 N	≥1100N	UNI EN ISO 10545-4
 CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	GB	GB Para Esmaltados UB para Pulidos	UNI EN ISO 10545-14
 STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LA MANCHAS	Grado 3	≥Grado 3	UNI EN ISO 10545-14
 ABRASION RESISTANCE (PEI) RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL (PEI)	161	Max. 175 mm3	UNI EN ISO 10545-7
 MOHS HARDNESS DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	4	MOHS 1-10	UNI EN ISO 10545-7
 SHADE VARIATION CLASS VARIACION DE TONALIDAD	V2	V1-V4	DIN 51094

PACKING INFORMATION
INFORMACION DE EMPAQUES

SIZE FORMATO	M2/BOX M2/CNT	PCS./BOX PZA./CAJA	BOX/PALLET CAJA/PALETA	M2/PALLET M2/PALETA	KG/BOX KG/CAJA	KG/PALLET KG/PALETA
30 x 60 cm	1.44	8	40	57.60	31 Kg	1.260 Kg
60 x 60 cm	1.44	4	40	57.60	31 Kg	1.260 Kg